

Link do produktu: <https://www.technus.pl/ceramic-quick-detailer-3in1-collinite-473ml-p-20468.html>

Ceramic Quick Detailer 3in1 Collinite 473ml

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CO-150
Producent	Brak

Opis produktu

Collinite 150 Slickr Ceramic 3in1 Ceramic Detailer to super-wszechstronny produkt typu quick-detailer. W prosty i szybki sposób nadaje wysoki połysk oraz hydrofobowe właściwości perlenia wody. Zapewnia hiper gładkie wykończenie. Przeznaczony do różnych zewnętrznych powierzchni samochodowych. Dzięki strukturze polimeru SiO2 **Slickr** doskonale sprawdza się zarówno jako samodzielny środek ochronny, jak i jako dodatkowa ochrona, booster, nakładany na dowolną istniejącą powłokę woskową, sealant'u lub ceramiczną/grafenową, zwiększając połysk i odbudowując ochronę. Wszechstronność tego produktu pozwala na zastosowanie go również jako środka wspomagającego suszenie, lubrykantu dla glinki lub jako środek do końcowych poprawek w procesie pielęgnacji lakieru i innych powierzchni (usuwa kurz i smugi). Bezpieczny dla lakieru, szkła, kół i elementów wykończeniowych.

Pojemność: 473ml

Collinite No. 150 Slickr Cerami 3in1 Ceramic Detailer:

- do użycia na zewnętrznych powierzchniach lakierowanych, szkłe, kołach, wykończeniach z tworzyw sztucznych
- ekstremalnie "śliskie" i gładkie wykończenie powierzchni
- usuwa kurz, odciski palców i smugi
- do 3 miesięcy efektu hydrofobowego
- wysoki połysk powierzchni
- do użytku jako quick detailer, produkt wspomagający osuszanie, lubrykant do glinki, w przygotowaniach samochodu do pokazów
- do użycia na powłoki ceramiczne, wosk, sealant, jako dodatkowa wierzchnia warstwa ochronna

Collinite No. 150 Slickr Cerami 3in1 Ceramic Detailer **nie jest** przeznaczony do:

- powierzchni wewnętrznych (skóra, winyl, deski rozdzielcze, itp.)
- czyszczenia powierzchni silnie zabrudzonych
- usuwania defektów powierzchni lakieru, zarysowań, śladów po polerowaniu, itp.

SPOSÓB UŻYCIA:

quick detailer: Dobrze wstrząsnąć przed każdym użyciem. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać tylko na czystych powierzchniach. Do nakładania używać 2 ręczników z mikrofibry. Nanieść 3-4 rozpylenia preparatu Slickr bezpośrednio na powierzchnię o wymiarach ok. 1m². Rozprowadź produkt równomiernie na powierzchni za pomocą ręcznika nr 1. Usunąć ręcznikiem nr 2 (suchym) zanim produkt wyschnie. Odwróć ręcznik nr 2 i zmień go w razie potrzeby.

Slickr można używać też jako:

lubrykant wspomagający suszenie: Po umyciu, gdy powierzchnia pojazdu jest jeszcze mokra, nałóż środek **Slickr** na wybrany obszar osuszanej powierzchni (2 rozpylenia na obszar o wymiarach ok 1m²). Za pomocą ręcznika z mikrofibry wytrzyj cały panel do sucha. W razie potrzeby odwróć ręcznik lub wymień go gdy będzie zbyt mokry. Powtórz proces na wszystkich lakierowanych i szklanych powierzchniach.