

Link do produktu: <https://www.technus.pl/farba-soppec-s-mark-fluo-6-niebieska-500-ml-p-18207.html>



## Farba Soppec S-Mark FLUO 6 niebieska 500 ml

Cena brutto	<b>26,22 zł</b>
Cena netto	<b>21,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>141919</b>
Kod EAN	<b>3598300009764</b>
Producent	<b>Soppec</b>

### Opis produktu

S MARK Fluo służy do wykonywania codziennych czynności związanych z oznaczaniem i identyfikacją terenu w następujących obszarach: roboty drogowe, roboty ziemne, rurociągi, budynki, instalacje elektryczne i identyfikacja uzbrojenia terenu.

### WŁAŚCIWOŚCI :

- Produkt nadaje się do stosowania na wielu rodzajach nawierzchni takich jak: beton, asfalt, trawa, żwir, piach, kamień i drewno.
- Nasadka zabezpieczająca o wyjątkowej wytrzymałości (nie pęknie, nawet jeśli pełny pojemnik z aerozolem zostanie zrzucony z wysokości 1,50 m).
- Szybkie schnięcie: około 10 minut.
- Doskonałe krycie na dużej powierzchni: 1 aerozol wystarcza, aby pomalować linię o długości 55 m i szerokości 2 cm za pomocą jednokołowego urządzenia do aplikacji Soppec.
- Długi okres trwałości oznakowania nawet na mokrych powierzchniach: do 6 miesięcy w przypadku farb fluorescencyjnych, w zależności od warunków aplikacji, powierzchni i ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe.
- Znakowanie niefluorescencyjne S Mark może się utrzymać jeszcze dłużej
- Zakres temperatury: od -20°C do 50°C

**Pojemniki z aerozolem o pojemności 650 ml brutto / 500 ml netto w pudełkach po 12 sztuk.**

### SPECYFIKACJA :

#### Skład

Środek wiążący: akryl

Pigmenty: mineralne i organiczne, nie zawierają metali ciężkich.

Rozpuszczalniki: złożona mieszanina niezawierająca chlorowanych rozpuszczalników oraz związków aromatycznych.

Gaz nośny: swoista mieszanina izobutenu i propanu.

#### Sposób nakładania

Ręcznie lub za pomocą naszych specjalnie zaprojektowanych urządzeń do aplikowania (wózek jednokołowy, uchwyt pistoletowy).

---

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA: należy wstrząsnąć energicznie w położeniu czubkiem w dół. PO UŻYCIU: przedmuchać w położeniu czubkiem w górę.

#### **BHP**

Arkusze danych dotyczące bezpieczeństwa są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej: [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com)  
Dzięki zastosowaniu opatentowanej nasadki zabezpieczającej firmy SOPPEC farba nie kapie i nie tworzy się mgiełka.  
Oznakowanie wg rozporządzenia CLP przy użyciu dwóch piktogramów symbolizujących zagrożenie.