

Link do produktu: <https://www.technus.pl/frez-trzpieniowy-nfpa-fi-6-0-13-57-z4-hb6-hsse-p-7590.html>



Frez trzpieniowy NFPA FI 6,0 13/57 Z4 HB6 HSSE

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELT-F.2209060
Producent	Brak

Opis produktu

OPIS PRODUKTU
Frez trzpieniowy walcowo-czołowy NFPA z chwytem walcowym Weldon, krótki, wielostrzowy. Wykonany zgodnie z DIN 844 BK-M-N. Materiał, z jakiego został zrobiony frez - stal szybko tnąca ze zwiększoną domieszką kobaltu - charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie. Narzędzie jest przeznaczone do obróbki stali niestopowych i stopowych, żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, żeliwa ciągliwego.

Dane techniczne:

- średnica: 6 mm
- Chwyt walcowy Weldon o średnicy 6 mm wykonany zgodnie z DIN 1835-B
- Długość robocza: 13 mm
- Długość całkowita: 57 mm
- Liczba ostrzy: 4
- Materiał: stal szybko tnąca ze zwiększoną domieszką kobaltu (HSSE)
- Kąt spirali: $\gamma=30^{\circ}$
- Kąt natarcia: $\lambda=8^{\circ}$