

Link do produktu: <https://www.technus.pl/klucz-udarowy-iws20-300bl-body-p-19625.html>

Klucz udarowy IWS20-300BL Body

Cena brutto	539,00 zł
Cena netto	438,21 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S-97347
Kod EAN	5904012115446
Producent	Stalco

Opis produktu

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY IWS20-300BL

Klucz Udarowy IWS20-300BL jest narzędziem przydatnym w czasie wykonywania prac monterskich, montażu konstrukcji stalowych, drobnych pracach mechanicznych czy na budowie. Ma za zadanie obsługę połączeń śrubowych, operując przy tym wysokim momentem obrotowym o wartości do 300 Nm. Klucz został wyposażony w uchwyt roboczy kwadratowy, przeznaczony do stabilnego osadzania uniwersalnych nasadek.

Klucz udarowy ma silnik bezszczotkowy o dużej żywotności, który dodatkowo ogranicza zużycie energii. Dzięki systemowi S-Volt, można zasilać go akumulatorami z innych urządzeń STALCO. W kluczu zastosowano funkcję dodatkowego oświetlenia z wykorzystaniem trzech diod, dlatego praca w trudnodostępnych miejscach staje się łatwiejsza. Na komfort obsługi wpływa także przejrzysty panel sterowania i automatyczne zabezpieczenie przed przegrzewaniem. Najważniejsze cechy narzędzia to:

- poręczna konstrukcja - klucz waży zaledwie 1,2 kg i jest wyposażony w lekki funkcjonalny uchwyt, dlatego prowadzenie nim prac jest wygodne i nie powoduje nadmiernego zmęczenia;
- szeroki zakres pracy - półcalowy uchwyt kwadratowy obsługujący akcesoria o wymiarach od M12 do M22. Taki zakres pozwala na obsługę większości śrub stosowanych w pracach remontowych i konstrukcyjnych;
- uniwersalne zastosowanie - możliwość mocowania różnych nasadek pozwala wykorzystać klucz do przykręcania nakrętek, a także osadzania kotew, czy wkręcania śrub;
- łatwa obsługa - w obrębie uchwytu umieszczono przycisk zmiany kierunku wykonywania obrotów, a na samym włączniku funkcjonuje płynna regulacja obrotów.

W zestawie: zaczep do paska.

Index S-97347
Napięcie znamionowe [V] 20 V
Typ akumulatora Li-Ion S-Volt
Prędkość obrotowa
bez obciążenia [obr/min] 0-2100
Częstotliwość udaru [ud/min-1] 0-3200
Maks. moment obrotowy [Nm] 300
Typ uchwytu narzędziowego Kwadrat 1/2"
Min-Max gwintu gwintowanych
elementów mocujących M12-M22
Waga [kg] 1,2 kg

