

Link do produktu: <https://www.technus.pl/mlot-wyburzeniowy-sds-max-dhs20j-stalco-p-19635.html>

Młot wyburzeniowy SDS Max DHS20J Stalco

Cena brutto	1 385,00 zł
Cena netto	1 126,02 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S-97522
Kod EAN	5904012138490
Producent	Stalco

Opis produktu

MŁOT WYBURZENIOWY 1300W DHS20J STALCO S-97522

Przy najtrudniejszych pracach budowlanych i rozbiórkowych niezbędny okaże się młot wyburzeniowy SDS-MAX DHS20J. Urządzenie przeznaczone jest do skuwania powierzchni glazurniczych, a także wyburzania ścian działowych, podłóg czy wykonywania otworów pod rury instalacyjne. Urządzenie zostało wyposażone w uchwyt SDS-MAX, który umożliwia pewne mocowanie dłut i ich szybką wymianę.

Funkcjonalność zapewnia silnik elektryczny zasilany prądem sieciowym o mocy 1300 W, który może wykonywać pracę z częstotliwością 2400 uderzeń na minutę. Dzięki temu roboty wyburzeniowe przeprowadzane są szybko i bardzo efektywnie. Młot DHS20J otrzymał obudowę z lekkiego stopu magnezu, dzięki czemu znakomicie odprowadza temperaturę wytworzoną podczas pracy silnika. Pozwala to na wielogodzinną pracę bez przerw technologicznych na wystudzenie.

Do charakterystycznych cech tego narzędzia należą:

duża moc uderzenia - uderzenie pneumatyczne może pracować z mocą 20J, co jest najwyższym parametrem przy urządzeniach tego typu w ofercie STALCO;

blokada włącznika - w obrębie uchwytu znajduje się włącznik pozwalający na blokadę ustawień i ciągłą pracę maszyny bez konieczności przytrzymywania włącznika, co będzie znacznym ułatwieniem przy długotrwałych wyburzeniach;

duży komfort pracy - urządzenie ma znakomite parametry robocze, funkcję zmiany ustawienia dłuta w 6 pozycjach i stosunkowo niewielką wagę, co w połączeniu z dwoma wygodnymi uchwytami i prostą konstrukcją pozwala na komfortową pracę przez wiele godzin.

W zestawie: dwa dłuta o długości 350 mm zakończone szpicem i końcówką płaską o szerokości 25 mm, profesjonalny smar i pomocniczy uchwyt.

Index S-97522

Moc znamionowa [W] 1300

Napięcie znamionowe [V] 230-240

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50

Typ uchwytu SDS Max

Częstotliwość uderzenia [ud/min] 2400

Energia uderzenia [J] 20

Waga [kg] 8,2

Długość przewodu [m] 4

Klasa ochronności II