

Link do produktu: <https://www.technus.pl/myjka-cisnieniowa-2000w-hpc150a-p-20232.html>



Myjka ciśnieniowa 2000W HPC150A

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S-97903
Kod EAN	5901466157688
Producent	Stalco

Opis produktu

Opis

Myjka CIŚNIENIOWA HPC150A / S-9790

- silnik szczotkowy z uzwojeniem miedzianym
- pompa aluminiowa ssąco tłocząca
- System Total Stop
- System Quick connect
- Thermal Protection
- wbudowany zbiornik na detergent
- regulacja dozowania chemii

Urządzenie przeznaczone dla codziennych prac przydomowych o dobrych parametrach i korzystnej cenie. Świetnie sprawdzi się w każdym rodzaju pracach od mycia samochodu, roweru, narzędzi ogrodniczych pomycie dachów, elewacji i kostki brukowej z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Dzięki wbudowanemu **zbiornikowi na detergent i regulacji dozowania chemii** urządzenie jest niezwykle wszechstronne.

SILNIK Z UZWOJENIEM MIEDZIANYM

Silniki z uzwojeniem miedzianym w porównaniu do silników wykonanych z aluminium cechują się lepszą sprawnością elektryczną, lepiej odprowadzają ciepło i mogą pracować nieprzerwanie przez dłuższy okres czasu.

POMPA ALUMINIOWA SSĄCO-TŁOCZĄCA

Aluminium jako materiał cechuje się ,dobrym przewodnictwem cieplnym i jest odporny na korozję dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie w półprofesjonalnych myjkach wysokociśnieniowych. Dzięki funkcji zasysania urządzenie może pobierać wodę z zbiornika lub beczki. W porównaniu do pomp wykonanych z kompozytu, pompy aluminiowe lepiej odprowadzają ciepło i pozwalają na dłuższy czas pracy.

ZBIORNIK NA DETERGENT

Wbudowany zbiornik na detergent w myjkę wysokociśnieniową pozwala na dozowanie chemii bez konieczności używania dodatkowych akcesoriów.

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Zapewnia bezpieczne użytkowanie podczas długiej i nie przerywanej pracy, chroni silnik i pozwala wydłużyć żywotność urządzenia.

FUNKCJA AUTO-STOP

Polega na ochronie podzespołów przed przeciążeniami poprzez lepszą kontrolę pracy myjki, uruchomienie silnika ma miejsce w momencie naciśnięcia spustu, tym samym po jego zwolnieniu silnik zatrzymuje pracę - ochrona i oszczędność wydatku energii elektrycznej.

REGULACJA DOZOWANIA CHEMII

Pozwala precyzyjnie dobrać ilość detergentu do wykonywanej pracy, polepsza efekt czyszczenia i pozwala zaoszczędzić zużycie detergent.

WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY PU 6 METRÓW

6 metrowy wąż wysokociśnieniowy wykonany z Poliuretanu odporny jest na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i załamywanie się. Długość 6 metrów pozwala na pracę w obszarze do 144m² bez konieczności przenoszenia urządzenia w inne miejsce.

PISTOLET WYSOKOCIŚNIENIOWY Z SYSTEMEM QUICK-CONNECT

Ergonomiczny kształt zapewnia wygodę użytkowania, dzięki zastosowaniu systemu szybko-złączek pistolet można łatwo i szybko podłączyć do lancy lub węża wysokociśnieniowego.

LANCA REGULOWANA

Lanca regulowana pozwala na precyzyjną regulację strumienia wody i szybkie dostosowanie do wykonywanej pracy. Dzięki funkcji pracy w trybie niskiego ciśnienia pozwala na spryskiwanie powierzchni z detergentem pobieranym z wbudowanego zbiornika w myjce ciśnieniowej.

LANCA TURBO

Czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza. Silny obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni.