

Link do produktu: <https://www.technus.pl/narzynka-g-1-2-din-24231-a-hss-800-p-15668.html>



Narzynka G 1/2" DIN-24231 A HSS 800

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FAN-N1-121001-3131
Producent	Fanar

Opis produktu

Narzynka HSS 800 zgodna z DIN-EN 24 231 nacina gwint rurowy walcowy. Materiał, z jakiego została zrobiona narzynka - wysokowydajna stal szybko tnąca - charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie. Narzynka jest przeznaczona do stali konstrukcyjnych węglowych, automatowych i niskostopowych o wytrzymałości 600MPa<=Rm<=800MPa. Przed użyciem narzynki należy na elemencie obrabianym wykonać sfazowanie 45° w celu uniknięcia większych obciążeń krawędzi tnących. Narzynka powinna być ustawiona prostopadle względem śruby. Aby obciążenie zębów podczas obróbki było niższe, średnica pręta musi być zawsze mniejsza niż średnica zewnętrzna gwintu na narzynce.

Dane techniczne:

- Rozmiar: G-1/2"
- średnica nominalna gwintu: 20,96 mm
- Skok gwintu (1"/P): 14
- Podziałka gwintu (skok): 1,814 mm
- średnica zewnętrzna (d2) x grubość narzynki (h1): 45 x 14 mm
- Otwory wiórowe (W): 6
- Materiał: HSS
- Nakrój: 1,75P
- Tolerancja: A
- średnica pręta do wykonania gwintu: 20,81 mm