Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:19

Link do produktu: https://www.technus.pl/nasadka-udarowa-dluga-3-4-6-kat-27mm-cr-mo-p-22859.html



Nasadka udarowa długa 3/4" 6-kąt 27mm CR-MO

Cena brutto	**69,00 zł**
Cena netto	**56,10 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T00213-27**
Kod EAN	**5901477196430**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Nasadka udarowa długa 3/4" CR-MO

Profesjonalna długa nasadka udarowa marki **Tvardy**, stworzona do pracy z narzędziami udarowymi. Dzięki wydłużonej konstrukcji doskonale sprawdza się w miejscach trudno dostępnych, zapewniając pełną kontrolę oraz bezpieczeństwo pracy. Przeznaczona do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

Najważniejsze cechy produktu:

- Typ: **Nasadka udarowa długa (impact socket long)**
- Rozmiar: **27 mm**
- Długość: **Wydłużona (LONG) – umożliwia pracę w głębokich wnękach**
- Napęd: **Gniazdo montażowe 3/4”**
- Materiał: **wysokogatunkowa stal CR-MO (chromowo-molibdenowa)**

Stal CR-MO – dlaczego jest lepsza od CR-V?

Nasadka wykonana jest ze **stali chromowo-molibdenowej (CR-MO)** – materiału klasy premium, wykorzystywanego w narzędziach do zastosowań udarowych.

Różnice między CR-MO a CR-V:

Cechy	**Stal CR-MO**	**Stal CR-V**
Odporność na uderzenia	Bardzo wysoka – idealna do kluczy udarowych	Ograniczona – do użytku ręcznego
Elastyczność	Wyższa – pochłania drgania	Niższa – może pękać przy udarach
Twardość	Zachowuje twardość przy obciążeniu	Dobra, ale bez odporności udarowej
Zastosowanie	Klucze udarowe, przemysł, mechanika	Klucze ręczne, warsztaty amatorskie

W skrócie – jeśli pracujesz z kluczem udarowym, postaw na CR-MO. To materiał, który znosi ekstremalne siły i nie zawiedzie Cię w trudnych warunkach.

Dlaczego warto wybrać nasadki Tvardy?

- **Dłuższy profil** – idealny do głęboko osadzonych śrub i nakrętek.
- **Wytrzymałość klasy premium** – odporna na pęknięcia, odkształcenia i zużycie.

- **Precyzyjne dopasowanie** – minimalizuje ryzyko ślizgania się i uszkodzenia śrub.
- **Otwór na zabezpieczenie** – możliwość stosowania sworznia

Zastosowanie:

- Warsztaty samochodowe
- Montaż konstrukcji stalowych
- Serwisy przemysłowe
- Prace budowlane z użyciem narzędzi udarowych
- Prace montażowe w trudno dostępnych miejscach