Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:17

Link do produktu: https://www.technus.pl/nasadka-udarowa-dluga-3-4-6-kat-41mm-cr-mo-p-22060.html







# Nasadka udarowa długa 3/4" 6-kąt 41mm CR-MO

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **79,00 zł** |
| Cena netto | **64,23 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **T00213-41** |
| Kod EAN | **5901477196539** |
| Producent | **Twardy** |

## Opis produktu

**Nasadka udarowa długa 3/4" CR-MO**

**Profesjonalna długa nasadka udarowa** marki **Tvardy**, stworzona do pracy z narzędziami udarowymi. Dzięki wydłużonej konstrukcji doskonale sprawdza się w miejscach trudno dostępnych, zapewniając pełną kontrolę oraz bezpieczeństwo pracy. Przeznaczona do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

**Najważniejsze cechy produktu:**

- Typ: **Nasadka udarowa długa (impact socket long)**
- Rozmiar: **41 mm**
- Długość: **Wydłużona (LONG) – umożliwia pracę w głębokich wnękach**
- Napęd: **Gniazdo montażowe 3/4”**
- Materiał: **wysokogatunkowa stal CR-MO (chromowo-molibdenowa)**

**Stal CR-MO – dlaczego jest lepsza od CR-V?**

Nasadka wykonana jest ze **stali chromowo-molibdenowej (CR-MO)** – materiału klasy premium, wykorzystywanego w narzędziach do zastosowań udarowych.

**Różnice między CR-MO a CR-V:**

| **Cechy** | **Stal CR-MO** | **Stal CR-V** |
|---|---|---|
| Odporność na uderzenia | Bardzo wysoka – idealna do kluczy udarowych | Ograniczona – do użytku ręcznego |
| Elastyczność | Wyższa – pochłania drgania | Niższa – może pękać przy udarach |
| Twardość | Zachowuje twardość przy obciążeniu | Dobra, ale bez odporności udarowej |
| Zastosowanie | Klucze udarowe, przemysł, mechanika | Klucze ręczne, warsztaty amatorskie |

**W skrócie** – jeśli pracujesz z kluczem udarowym, postaw na CR-MO. To materiał, który znosi ekstremalne siły i nie zawiedzie Cię w trudnych warunkach.

**Dlaczego warto wybrać nasadki Tvardy?**

- **Dłuższy profil** – idealny do głęboko osadzonych śrub i nakrętek.
- **Wytrzymałość klasy premium** – odporna na pęknięcia, odkształcenia i zużycie.

- **Precyzyjne dopasowanie** – minimalizuje ryzyko ślizgania się i uszkodzenia śrub.
- **Otwór na zabezpieczenie** – możliwość stosowania sworznia

**Zastosowanie:**

- Warsztaty samochodowe
- Montaż konstrukcji stalowych
- Serwisy przemysłowe
- Prace budowlane z użyciem narzędzi udarowych
- Prace montażowe w trudno dostępnych miejscach