

Link do produktu: <https://www.technus.pl/przedluzacz-z-rozgalaznikiem-10m-3-gniazda-1-5mm-p-15086.html>



Przedłużacz z rozgałęźnikiem 10m-3 gniazda 1,5mm

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 119,00 zł |
| Cena netto | 96,75 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | YT-8116 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Opis produktu

Przedłużacz budowlano-warsztatowy **YT-8116** o długości 10 metrów z rozdzielaczem i 3-ma pyło i bryzgoszczelnymi gniazdami. Przewód w osłonie z gumy neoprenowej sprawia, że przedłużacz może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz, np. na budowie, w ogrodzie, na placach przed zakładami produkcyjnymi. Konstrukcja przedłużacza została zaprojektowana z myślą o pracy na budowach czy warsztatach z użyciem elektronarzędzi.

- napięcie i częstotliwość znamionowa: **~230V/50Hz**
- maksymalne obciążenie: **3680 W**
- miedziany przewód trzy żyłowy o przekrojach **1,5 mm²**, długość 10 m
- izolacja zewnętrzna z gumy neoprenowej to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne (słońce, chłód) substancje chemiczne (oleje chłodząco-smarujące, benzynę, czy alkohole etylowe, metylowe) jak i również obojętność na działanie płomieni
- dla pojedynczych żył zastosowano izolację z gumy naturalnej
- pyło i bryzgoszczelne gniazda w stopniu ochrony IP44 gwarantują ochronę przed wilgocią czy pyłem i piaskiem.

Oznaczenie **H07RN-F** oznacza przewód oponowy wykonany według normy harmonizowanej (**H**), na napięcie znamionowe 450/750V (**07**), o izolacji z gumy naturalnej (**R**), o powłoce neoprenowej (**N**) i żyłach wielodrutowych giętkich (**-F**)

Parametry

- Kolor: **czarny**