



QD Ceramic SiO₂ 250ml Technus powłoka ceramiczna

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TECH0153
Kod EAN	5902906770153
Producent	Technus

Opis produktu

QD Ceramic SiO₂ Technus - ceramiczny quick detailer z SiO₂ do ochrony lakieru

QD Ceramic SiO₂ Technus to wysokiej jakości **ceramiczny quick detailer SiO₂**, który zapewnia **szybką ochronę lakieru samochodowego**, intensywny połysk oraz silną hydrofobowość. Produkt stanowi **tańszą alternatywę dla powłok ceramicznych** i jednocześnie idealnie sprawdza się jako **preparat serwisowy do powłok ceramicznych**.

Dzięki zastosowaniu technologii **SiO₂ (dwutlenek krzemu)** QD Ceramic SiO₂ Technus tworzy na powierzchni lakieru **ceramiczną warstwę ochronną**, która ułatwia mycie auta, ogranicza osadzanie się brudu i poprawia wygląd i ochronę lakieru nawet do **3 miesięcy**.

Ceramiczna ochrona lakieru bez powłoki ceramicznej

QD Ceramic SiO₂ Technus został zaprojektowany dla użytkowników, którzy chcą uzyskać **efekt powłoki ceramicznej**, ale bez wysokich kosztów i skomplikowanej aplikacji. To idealne rozwiązanie, jeśli zależy Ci na:

szybkim zabezpieczeniu lakieru,

mocnym połysku i efekcie „wet look”,

wyraźnej hydrofobowości,

łatwej i bezpiecznej aplikacji.

Ten **ceramiczny quick detailer z SiO₂** sprawdzi się zarówno przy regularnej pielęgnacji auta, jak i jako szybki produkt „wydaniowy” w studiu detailingu.

Technologia SiO₂ - jak działa QD Ceramic SiO₂ Technus?

Formuła produktu oparta jest na **dwutlenku krzemu (SiO₂) oraz nowoczesnych polimerach ochronnych**, które po aplikacji tworzą **śliską, gładką i hydrofobową powierzchnię**. Dzięki temu:

lakier staje się bardziej odporny na zabrudzenia,

woda szybko spływa z powierzchni,

kolor jest głębszy i bardziej nasycony,

powierzchnia dłużej pozostaje czysta.

Technologia SiO₂ w quick detailerze to kompromis pomiędzy klasycznym QD a pełną powłoką ceramiczną.

Właściwości QD Ceramic SiO₂ Technus

QD Ceramic SiO₂ Technus zapewnia:

ceramiczny połysk lakieru,
efekt mokrego lakieru (wet look),
silne właściwości hydrofobowe,
ochronę lakieru do **3 miesięcy**,
ułatwione mycie i pielęgnację,
możliwość aplikacji na mokro i na sucho,
brak smug i łatwe docieranie.

Zastosowanie ceramicznego quick detailera SiO₂

QD Ceramic SiO₂ Technus można stosować na:

lakier samochodowy (zabezpieczony i niezabezpieczony),
powłoki ceramiczne – jako **serwis i booster**,
folie ochronne PPF (błyszczące).

☐ Produkt **nie jest przeznaczony do powierzchni matowych**.

QD Ceramic SiO₂ Technus jako serwis powłoki ceramicznej

Regularne stosowanie QD Ceramic SiO₂ Technus jako **produktu serwisowego do powłok ceramicznych** pozwala:

odświeżyć hydrofobowość powłoki,
podbić połysk i śliskość,
utrzymać efekt ceramiczny między myciami,
wydłużyć żywotność powłoki ceramicznej.

To jeden z najczęściej wybieranych typów produktów do pielęgnacji ceramiki.

Jak stosować QD Ceramic SiO₂ Technus?

Przygotowanie lakieru:

Przed aplikacją QD Ceramic SiO₂ Technus dokładnie umyj pojazd. Zalecane jest mycie wstępne (piana aktywna) oraz mycie zasadnicze szamponem o neutralnym pH, bez dodatków wosków i nabtyszczaczy. W celu uzyskania maksymalnej trwałości i przyczepności produktu, powierzchnia lakieru powinna być wolna od zanieczyszczeń drogowych, osadów metalicznych oraz pozostałości po wcześniejszych zabezpieczeniach. W razie potrzeby wykonaj dekontaminację chemiczną. Lakier może być suchy lub lekko mokry – produkt nadaje się do aplikacji na obie powierzchnie.

Wstrząśnij butelką przed użyciem.

Aplikuj na czystą i chłodną powierzchnię.

Nanieś 1-2 psknięcia na mikrofibrę lub element.

Rozprowadź równomiernie.

Dotrzyj do uzyskania pełnego połysku.

-
- Możliwa aplikacja na mokry lakier.
 - Nie dopuszczać do zaschnięcia produktu.

Dlaczego QD Ceramic SiO₂ Technus?

ceramiczny quick detailer z SiO₂,
alternatywa dla powłoki ceramicznej,
szybka ochrona lakieru,
produkt do serwisu ceramiki,
doskonały stosunek ceny do efektu,
idealny do użytku domowego i profesjonalnego.

Podsumowanie - ceramiczny efekt w kilka minut

QD Ceramic SiO₂ Technus to nowoczesny **ceramiczny quick detailer SiO₂**, który zapewnia wysoki połysk, hydrofobowość i ochronę lakieru bez konieczności stosowania klasycznej powłoki ceramicznej. Jeśli szukasz produktu, który **poprawi wygląd auta, ułatwi mycie i zabezpieczy lakier**, QD Ceramic SiO₂ Technus to wybór, który spełni te oczekiwania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ - QD Ceramic SiO₂ Technus

❑ Co to jest QD Ceramic SiO₂ Technus?

QD Ceramic SiO₂ Technus to ceramiczny quick detailer z dodatkiem **SiO₂ (dwutlenku krzemu)**, przeznaczony do ochrony lakieru samochodowego. Produkt zapewnia połysk, hydrofobowość i zabezpieczenie lakieru, stanowiąc alternatywę dla powłoki ceramicznej.

❑ Do czego służy QD Ceramic SiO₂?

QD Ceramic SiO₂ służy do **zabezpieczania lakieru**, poprawy połysku oraz nadania właściwości hydrofobowych. Może być stosowany jako samodzielna ochrona lakieru lub jako **produkt serwisowy do powłok ceramicznych**.

❑ Czy QD Ceramic SiO₂ Technus to powłoka ceramiczna?

Nie. QD Ceramic SiO₂ Technus nie jest pełną powłoką ceramiczną, lecz **ceramicznym quick detailerem SiO₂**, który daje efekt zbliżony do ceramiki przy znacznie prostszej aplikacji i niższej cenie.

❑ Jak długo działa ceramiczny quick detailer SiO₂?

Trwałość QD Ceramic SiO₂ Technus wynosi **do 3 miesięcy**, w zależności od warunków eksploatacji pojazdu, sposobu mycia oraz stosowanej chemii.

❑ Czy QD Ceramic SiO₂ Technus można stosować na powłokę ceramiczną?

Tak. QD Ceramic SiO₂ Technus jest przeznaczony do **serwisu powłok ceramicznych**, wzmacniając ich hydrofobowość, połysk i śliskość bez ryzyka uszkodzenia powłoki.

❑ Jak przygotować lakier przed aplikacją QD Ceramic SiO₂?

Przed aplikacją należy dokładnie umyć auto (mycie wstępne i zasadnicze). Dla najlepszych efektów zaleca się dekontaminację chemiczną lakieru, aby usunąć osady metaliczne, smołę i inne zanieczyszczenia.

❑ Czy ceramiczny quick detailer SiO₂ można aplikować na mokry lakier?

Tak. QD Ceramic SiO₂ Technus można aplikować zarówno **na mokry, jak i na suchy lakier**, co czyni go wygodnym produktem do szybkiej pielęgnacji po myciu.

❑ Na jakich powierzchniach można stosować QD Ceramic SiO₂ Technus?

Produkt można stosować na:

lakier samochodowy,

powłoki ceramiczne,

folie ochronne PPF (błyszczące).

Nie zaleca się stosowania na **powierzchnie matowe**.

☐ **Jak często stosować QD Ceramic SiO₂ Technus?**

Dla utrzymania najlepszych właściwości ochronnych zaleca się stosowanie QD Ceramic SiO₂ Technus co **2-3 miesiące** lub częściej przy intensywnej eksploatacji pojazdu.

☐ **Czy QD Ceramic SiO₂ Technus jest bezpieczny dla lakieru?**

Tak. Produkt jest bezpieczny dla lakieru samochodowego oraz powłok ceramicznych, pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcją producenta.

☐ **Czy QD Ceramic SiO₂ Technus nadaje się dla początkujących?**

Tak. To **łatwy w aplikacji ceramiczny quick detailer**, odpowiedni zarówno dla osób początkujących, jak i dla profesjonalnych detailerów.

☐ **Jaka jest różnica między QD Ceramic SiO₂ a powłoką ceramiczną?**

Powłoka ceramiczna zapewnia długoterminową ochronę (liczoną w latach), natomiast QD Ceramic SiO₂ Technus oferuje **krótszą, ale szybką i tańszą ochronę**, idealną do regularnej pielęgnacji i serwisu.