Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 18:59

Link do produktu: https://www.technus.pl/sonic-cleaner-power-max-5l-technus-p-20898.html



Płyn do myjki warsztatowej Sonic Cleaner power MAX 5L

Cena brutto	**88,50 zł**
Cena netto	**71,95 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TECH3806**
Kod EAN	**5906090553806**
Producent	**Technus**

Opis produktu

Płyn do myjki warsztatowej Sonic Cleaner Power MAX 5L

⚙ Opis produktu

Sonic Cleaner Power MAX Technus to silnie skoncentrowany, alkaliczny preparat czyszczący nowej generacji, opracowany specjalnie do zastosowań w **myjkach warsztatowych i przemysłowych**.
Formuła Power MAX gwarantuje **maksymalną skuteczność w usuwaniu tłuszczów, olejów, smarów, sadzy, nagaru, kurzu przemysłowego i pozostałości eksploatacyjnych** z powierzchni metalowych, żeliwnych oraz stalowych.

Dzięki zoptymalizowanemu składowi chemicznemu Sonic Cleaner Power MAX sprawdza się w **warsztatach samochodowych, zakładach przemysłowych, serwisach maszyn rolniczych, zakładach produkcyjnych, liniach remontowych i serwisach ciężkiego sprzętu**.

Skład i charakterystyka chemiczna

Zasadowe środki powierzchniowo czynne – rozbijają tłuste i oleiste zabrudzenia, emulgują smary.

Inhibitory korozji – chronią metalowe powierzchnie przed rdzewieniem po czyszczeniu.

Stabilizatory alkaliczności – zapewniają długotrwałą aktywność roztworu w obiegu zamkniętym.

Związki kompleksujące – zwiększają efektywność działania nawet w twardej wodzie.

Substancje chelatujące i detergenty techniczne – wspomagają odrywanie cząstek sadzy, nagaru i metali ciężkich.

Właściwości i zalety

Ekstremalna siła czyszczenia – usuwa oleje, smary, osady węglowe, nagar, pyły i zabrudzenia technologiczne.

Wysoka wydajność – koncentrat o niskim zużyciu roboczym (stężenie robocze od 5% do 10%)

Niepieniąca formuła – idealna do układów z obiegiem zamkniętym i filtracją.

Stabilność chemiczna – zachowuje właściwości nawet przy długotrwałym użyciu w wysokiej temperaturze.

Ograniczone odkładanie się kamienia i osadów w zbiornikach i instalacjach myjek.

Zastosowanie praktyczne

Sonic Cleaner Power MAX Technus znajduje zastosowanie m.in. w:

Warsztatach i serwisach

Czyszczenie części silnikowych, skrzyń biegów, pomp, gaźników, głowic, tłoków, zaworów.

Mycie narzędzi i elementów metalowych po remoncie lub regeneracji.

Przemyśle

Mycie detali produkcyjnych, form wtryskowych, elementów hydrauliki, części maszyn.

Odtłuszczanie przed procesami galwanizacji, lakierowania lub montażu.

Rolnictwie i serwisie maszyn rolniczych

Czyszczenie części kombajnów, ciągników, przekładni, filtrów olejowych, pomp paliwowych.

Usuwanie osadów olejowo-pyłowych po eksploatacji w warunkach polowych.

Zastosowanie

 Myjki koszowe, ultradźwiękowe i ciśnieniowe

 Systemy mycia w obiegach zamkniętych

 Czyszczenie części mechanicznych, narzędzi i urządzeń

 Skuteczne usuwanie smarów, olejów, sadzy oraz innych zabrudzeń eksploatacyjnych

Waga produktu 5,85kg w 5L cieczy świadczy o mocy i jakości użytych komponentów

Sposób użycia

1 **Przygotowanie roztworu** – Płyn należy rozcieńczyć z wodą w stężeniu **5% - 10%** (5L do 10L na 100L wody).

2 **Rodzaj wody** – Zaleca się stosowanie wody osmotycznej lub demineralizowanej, co poprawia skuteczność działania środka.

3 **Temperatura mycia** – Najlepsze efekty uzyskuje się przy **ciepłej wodzie o temperaturze ok. 40°C**.

4 **Usuwanie trudnych zabrudzeń** – W przypadku zaschniętych lub zapieczonych osadów zaleca się wstępne namoczenie elementów przed właściwym myciem.

Korzyści

✔ Silne właściwości odtłuszczające

✔ Skuteczne usuwanie smarów, olejów i trudnych zanieczyszczeń

✔ Możliwość stosowania w różnych typach myjek warsztatowych

✔ Wysoka wydajność i efektywność działania

✔ Bezpieczny dla metalu i większości powierzchni technicznych

Po zakończeniu mycia przedmiotów należy je przepłukać wodą i osuszyć.

⚠ Bezpieczeństwo i higiena pracy

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Stosować **rękawice ochronne i okulary ochronne**.

Nie stosować na aluminium i jego stopy – możliwe zmiana koloru powierzchni.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

Produkt biodegradowalny w ponad 90%

Dlaczego warto wybrać Sonic Cleaner Power MAX Technus

Profesjonalna formuła przemysłowa – do ciężkich zabrudzeń w przemyśle i rolnictwie.

Wysoka wydajność ekonomiczna – jedno opakowanie wystarcza na dziesiątki cykli mycia.

Zaufanie branży – stosowany przez warsztaty i zakłady przemysłowe w całej Polsce.

FAQ najczęściej zadawane pytania – Sonic Cleaner Power MAX Techn

FAQ – Sonic Cleaner Power MAX Technus

1. Czym jest Sonic Cleaner Power MAX Technus?

Sonic Cleaner Power MAX Technus to silnie skoncentrowany, alkaliczny środek czyszczący przeznaczony do profesjonalnych **myjek warsztatowych i przemysłowych**. Usuwa tłuszcze, smary, oleje, sadzę, nagar i zabrudzenia eksploatacyjne z części metalowych, żeliwnych i stalowych.

---

2. Do jakich myjek można stosować ten preparat?

Preparat jest odpowiedni do:

myjek warsztatowych koszykowych,

myjek przemysłowych z obiegiem zamkniętym,

urządzeń serwisowych do czyszczenia części maszyn, silników i

podzespołów.

3. Czy Sonic Cleaner Power MAX jest bezpieczny dla aluminium?

Nie. Produkt ma **silnie zasadowe pH (ok. 12)**, przez co może powodować **odbarwienia aluminium oraz jego stopów**.
Zaleca się stosowanie środka wyłącznie do stali, żeliwa oraz innych odpornych stopów metali.

4. Jakie jest zalecane stężenie robocze środka?

Typowe stężenie robocze: **5–10% (50–100 ml koncentratu na 1 L wody)**.

Przy bardzo silnych zabrudzeniach można stosować stężenie do 15%.

W warunkach lekkiego odtłuszczania – wystarczy 3–5%.

5. Czy preparat wymaga spłukiwania po myciu?

Tak. Po zakończeniu cyklu czyszczenia zaleca się **dokładne płukanie czystą wodą**, najlepiej demineralizowaną, aby uniknąć powstawania zacieków lub osadów mineralnych.

6. Czy Sonic Cleaner Power MAX można stosować w przemyśle i rolnictwie?

Tak, produkt został opracowany z myślą o zastosowaniach **warsztatowych, przemysłowych i rolniczych**.
Doskonale sprawdza się m.in. do:

czyszczenia części silników, przekładni, pomp i zaworów,

odtłuszczania form przemysłowych i narzędzi,

regeneracji części maszyn rolniczych, kombajnów i ciągników.

7. Jak przechowywać preparat?

Przechowywać w **oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu**.

Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Temperatura przechowywania: **5–30°C**.

Chronić przed dziećmi i osobami nieupoważnionymi.

8. Czy Sonic Cleaner Power MAX jest biodegradowalny?

Tak. Preparat zawiera **biodegradowalne środki powierzchniowo czynne** zgodne z normami UE.

9. Jakie są środki ostrożności przy stosowaniu?

Używać **rękawic i okularów ochronnych**.

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi.

W razie kontaktu ze skórą – spłukać dużą ilością wody.

10. Jakie są główne zalety Sonic Cleaner Power MAX Technus?

Profesjonalna formuła o podwyższonej mocy.

Wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacji.

Bezpieczny dla stali i żeliwa.

Odporny na pienienie w obiegach zamkniętych.

Biodegradowalny i bezpieczniejszy dla środowiska.

11. Czy można stosować Sonic Cleaner Power MAX w automatycznych liniach myjących?

Tak, preparat jest przystosowany do **automatycznych i półautomatycznych systemów myjących** w przemyśle, o ile są one przystosowane do pracy z roztworami alkalicznymi.

12. Czy Sonic Cleaner Power MAX ma atesty lub karty charakterystyki?

Tak, produkt posiada **kartę charakterystyki (MSDS)**