

Link do produktu: <https://www.technus.pl/szczotka-tarczowa-fi150-otw-22-h65-p-21116.html>

Szczotka tarczowa fi150 otw. 22 h65



Cena brutto	145,00 zł
Cena netto	117,89 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TECHB150X22X650
Kod EAN	5902906770016
Producent	Technus

Opis produktu

Szczotka tarczowa fi 150 mm z otworem 22 mm – wysokość 65 mm do metalu, rdzy, farby

☐ **Mocna szczotka tarczowa 150 mm** z otworem 22 mm – idealna do **usuwania rdzy, farby i zgorzeliny**. Wysokość 65 mm zapewnia trwałość i wydajność podczas intensywnej pracy. Doskonała do szlifierek kątowych i stacjonarnych!

☐ **Dlaczego warto wybrać tę szczotkę tarczową?**

- **Średnica: 150 mm** – idealna do średnich i większych powierzchni
- **Otwór montażowy: 22 mm** – pasuje do większości szlifierek kątowych
- **Wysokość: 65 mm**
- **Skutecznie usuwa rdzę, stare powłoki, resztki spawów**

☐ **Zastosowanie:**

- Czyszczenie i przygotowanie powierzchni
- Usuwanie korozji, farb i lakierów
- Obróbka spoin spawalniczych
- Prace warsztatowe i remontowe

🔧 **Dane techniczne:**

- Typ: Szczotka tarczowa
- Średnica zewnętrzna: **150 mm**
- Otwór: **22 mm**
- Wysokość: **65 mm**
- Drut: stalowy falisty
- Maks. obroty: 4500 obr./min

Na co zwrócić uwagę wybierając szczotkę do szlifiarki stacjonarnej:

1. **Rodzaj drutu i konstrukcja:**

- **Crimped (karbowany)** – elastyczne, dobre do ogólnego czyszczenia i rdzy.
- **Knotted / pleciony** – sztywniejszy, agresywne usuwanie powłok i zadziórów

2. **Średnica i otwór:**

- Upewnij się, że pasuje do twojej szlifiarki stołowej (np. 150, 200, 300 mm średnicy, otwór montażowy ~32-50

mm) .

3. Grubość drutu:

- Cieńszy (0,2-0,3 mm) – delikatniejsze wykończenie.
- Grubszy – szybkie czyszczenie, ale większe ryzyko rysowania.

4. Maksymalne obroty:

- Sprawdź, czy szczotka wytrzyma prędkość twojej szlifierki (np. 3 600 obr/min) .

5. Bezpieczeństwo:

- Zawsze używaj osłony i maski – druty mogą odpryskiwać