

Link do produktu: <https://www.technus.pl/wiertarka-udarowa-1050w-ids20-2vs-p-18177.html>

Wiertarka udarowa 1050W IDS20-2VS

Cena brutto	419,00 zł
Cena netto	340,65 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S-97219
Kod EAN	5904012115569
Producent	Stalco

Opis produktu

Opis

WIERTARKA UDAROWA IDS20-2VS

Uniwersalna Wiertarka udarowa IDS20-2VS jest urządzeniem przeznaczonym do różnorodnych prac budowlanych. Została wyposażona w solidny silnik pracujący w dwóch kierunkach, na dwóch biegach różniących się prędkością obrotów, a także dodatkowo w trybie udaru. W połączeniu ze znaczną mocą daje ogromne możliwości zastosowania sprzętu w pracach budowlanych, remontowych monterskich, a także warsztatowych.

Wiertarka może skutecznie wykonywać otwory w betonie o średnicy do 20 mm, a w elementach stalowych do 16 mm. Kluczykowy uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę akcesoriów, których średnica uchwytu mieści się w granicach między 1,5 a 13 mm. Wiertarka udarowa IDS20-2VS dodatkowo jest wyposażona w blokadę i pokrętko regulacji obrotów.

Do charakterystycznych cech tego narzędzia należą:

- duża moc silnika - IDS20-2VS to jedno z najmocniejszych urządzeń tego typu w ofercie STALCO, a taka jednostka napędowa umożliwia skuteczne prace wiertłami do drewna o średnicy nawet 40mm;
- możliwość zmiany biegów - poza regulacją prędkości obrotów, w maszynie można także wybrać jeden z dwóch biegów pracy, dzięki czemu można jeszcze lepiej dopasować zakres do aktualnie prowadzonych prac;
- trwałość konstrukcji - obudowa wiertarki została wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, a za doprowadzania prądu do silnika odpowiada przewód odporny na załamywanie się i uszkodzenia mechaniczne.

W zestawie: dodatkowy uchwyt, ogranicznik wiercenia i klucz do uchwytu wiertarskiego.

Index S-97219

Moc znamionowa [W] 1050

Napięcie znamionowe [V] 230

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50/60

Natężenie prądu [A] 4,8

Prędkość obrotowa bez
obciążenia[obr/min]
1 bieg 0-1200
2 bieg 0-2800
Częstotliwość uderu [ud/min] 1 bieg 0-19200
2 bieg 0-44800
Zakres rozwarcia szczęk
uchwyty wiertarskiego [mm] 1,5-13
Wydajność wiercenia [mm]
Beton 20/16
Stal 16/13
Drewno 40/30
Waga [kg] 2,9
Klasa ochronności II
Długość przewodu [m] 3

Cechy towaru

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)

560 x 375 x 53