

Link do produktu: <https://www.technus.pl/wiertarka-udarowa-1050w-ids20-2vs-p-18177.html>

## Wiertarka udarowa 1050W IDS20-2VS

Cena brutto	<b>419,00 zł</b>
Cena netto	<b>340,65 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>S-97219</b>
Kod EAN	<b>5904012115569</b>
Producent	<b>Stalco</b>

### Opis produktu

#### Opis

##### WIERTARKA UDAROWA IDS20-2VS

Uniwersalna Wiertarka udarowa IDS20-2VS jest urządzeniem przeznaczonym do różnorodnych prac budowlanych. Została wyposażona w solidny silnik pracujący w dwóch kierunkach, na dwóch biegach różniących się prędkością obrotów, a także dodatkowo w trybie udaru. W połączeniu ze znaczną mocą daje ogromne możliwości zastosowania sprzętu w pracach budowlanych, remontowych monterskich, a także warsztatowych.

Wiertarka może skutecznie wykonywać otwory w betonie o średnicy do 20 mm, a w elementach stalowych do 16 mm. Kluczykowy uchwyt wiertarski umożliwia szybką wymianę akcesoriów, których średnica uchwytu mieści się w granicach między 1,5 a 13 mm. Wiertarka udarowa IDS20-2VS dodatkowo jest wyposażona w blokadę i pokrętkę regulacji obrotów.

Do charakterystycznych cech tego narzędzia należą:

- duża moc silnika - IDS20-2VS to jedno z najmocniejszych urządzeń tego typu w ofercie STALCO, a taka jednostka napędowa umożliwia skuteczne prace wiertłami do drewna o średnicy nawet 40mm;
- możliwość zmiany biegów - poza regulacją prędkości obrotów, w maszynie można także wybrać jeden z dwóch biegów pracy, dzięki czemu można jeszcze lepiej dopasować zakres do aktualnie prowadzonych prac;
- trwałość konstrukcji - obudowa wiertarki została wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, a za doprowadzania prądu do silnika odpowiada przewód odporny na załamywanie się i uszkodzenia mechaniczne.

W zestawie: dodatkowy uchwyt, ogranicznik wiercenia i klucz do uchwytu wiertarskiego.

Index S-97219

Moc znamionowa [W] 1050

Napięcie znamionowe [V] 230

Częstotliwość znamionowa [Hz] 50/60

Natężenie prądu [A] 4,8

---

Prędkość obrotowa bez  
obciążenia[obr/min]  
1 bieg 0-1200  
2 bieg 0-2800  
Częstotliwość uderu [ud/min] 1 bieg 0-19200  
2 bieg 0-44800  
Zakres rozwarcia szczęk  
uchwyty wiertarskiego [mm] 1,5-13  
Wydajność wiercenia [mm]  
Beton 20/16  
Stal 16/13  
Drewno 40/30  
Waga [kg] 2,9  
Klasa ochronności II  
Długość przewodu [m] 3

## Cechy towaru

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)

560 x 375 x 53