

Wiertło fi 18,0 podtaczone R13 HSSCo kobalt



Cena brutto	176,85 zł
Cena netto	143,78 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	186443
Kod EAN	5902367906443
Producent	Festa

Opis produktu

Średnica: 18mm. Wiertło kobaltowe do metalu przetoczone do 13 mm, norma DIN 338.

WIERTŁO NWKa FESTA HSS KOBALTOWE PRZETOCZONE

Profesjonalne szlifowane wiertło kobaltowe do metalu, idealne do przemysłowego użycia, wykonane z wysokojakościowej stali szybkoobrotowej HSS z 5% dodatkiem kobaltu, odpowiadające europejskiej normie długości DIN 338. Wiertła o bardzo wysokiej wytrzymałości cieplnej, prawoskrętne, szlifowane - białe, frezowane, o kącie ostrzenia 135° i tolerancji otworu H10. Typ Ti. Chwył walcowy.

ZALETY

- idealne do przemysłowego użycia do termoodpornych, twardych stali nierdzewnych i kwasoodpornych
- kąt wierzchołkowy 135° pozwala na ich szybszą i precyzyjniejszą pracę w wierconym materiale
- dostępne w optymalnej palecie rozmiarów od 1,0 do 16,0 mm
- wysoka jakość dostosowana dla przemysłu
- bardzo wysoka precyzja pracy

ZASTOSOWANIE

- twarde stale stopowe i niestopowe
- stale nierdzewne i kwasoodporne
- termoodporne austenityczne stale
- tytan i stopy tytanu
- staliwo
- żeliwo szare i sferoidalne
- spiekane metale proszkowe
- brąz, alpaka

- grafit i tworzywa sztuczne

PARAMETRY

- średnica: 19,0 mm

- przetoczone od 13 mm

- norma: NWKa – DIN 338

- materiał: HSSCo5

- kąt wierzchołkowy: 130°

- typ: Ti

- tolerancja otworu: H10

- chwyt: walcowy

- kierunek skrawania: prawoskrętne

- metoda produkcji: frezowane

- obróbka dodatkowa: szlifowane białe

- głębokość skrawania: do 4 x średnica