

Link do produktu: <https://www.technus.pl/zestaw-naprawczy-do-szyb-samochodowych-p-18122.html>

## Zestaw naprawczy do szyb samochodowych



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>29,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>23,58 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>G02460</b>               |
| Producent        | <b>Geko</b>                 |

### Opis produktu

### Opis towaru

Zestaw naprawczy do szyb samochodowych Easy pozwala w łatwy, szybki a przede wszystkim tani sposób dokonać naprawy szyb samochodowych oraz reflektorów szklanych. Doskonale sprawdzi się podczas likwidacji pęknięć i odprysków powstałych na skutek np. uderzenia kamieniem. Sprawdzi się podczas naprawy odprysków jak i niewielkich pęknięć podłużnych, skutecznie zatrzymuje dalsze pęknięcie szyby. Klej po aplikacji i wyschnięciu staje się przezroczysty, dzięki czemu naprawiane miejsce jest praktycznie niewidoczne.

### Charakterystyka produktu:

- łatwy, szybki i tani sposób na naprawę pęknięć i odprysków
- zestaw nadaje się do wielokrotnego użytku
- skutecznie zatrzymuje dalsze pęknięcie szyby, niwelując naprężenia w miejscu pęknięcia
- klej po zaschnięciu staje się bezbarwny, dzięki czemu naprawiane miejsce jest praktycznie niezauważalne
- bezpieczny w użyciu

### Sposób użycia:

#### 1. W przypadku pęknięcia okrężnego:

- Umieścić aplikator za pomocą przyssawek do szyby. Środkowy otwór powinien znajdować się nad pęknięciem.
- Przykręcić tuleję ze śrubą w środkowy otwór aplikatora w taki sposób, aby jego koniec stykał się mocniej ze środkiem pęknięcia.
- Wykręcić śrubę z tulei.
- Umieścić w aplikatorze odpowiednią ilość kleju.
- Kilukrotnie wkręcić i wykręcić tłok, aby klej mógł dostać się do jak największej ilości zakamarków
- Oderwać aplikator.
- Przyłożyć folię zabezpieczającą i rozprasować, aby uniknąć wycieków kleju, ważne aby pod folią nie zostały bąbelki powietrza - klej powinien po kilku minutach zaschnąć. Po tym czasie oderwać folię.
- Dołączoną żyłką ściągnąć nadmiar kleju.
- W razie ewentualnych niedociągnięć w klejeniu nie do końca wypełnione szpary należy ponownie wypełnić klejem, zabezpieczyć klej folią i kontynuować według wcześniejszych instrukcji.

#### 2. W przypadku pęknięcia podłużnego:

- Umieścić klej wzdłuż pęknięcia, nie używając aplikatora.
- Na całą długość nałożyć folię zabezpieczającą.
- Klej powinien po kilku minutach zaschnąć. Po tym czasie oderwać folię.
- Dołączoną żyłką ściągnąć nadmiar kleju.

Skuteczność kleju jest większa jeżeli aplikowany jest w temperaturze pokojowej. Zaleca się używanie produktu

---

na zewnątrz w słoneczny dzień.

Skuteczność produktu może być ograniczona, jeśli pęknięcie jest dłuższe niż ok. 15 cm, rozciąga się po krawędzi szyby w dwóch miejscach lub znajduje się na wewnętrznej stronie szyby

**Zawartość zestawu:**

- Dozownik kleju
- Pierścień z przyssawkami
- Klej naprawczy
- Folie wyrównujące
- Żyłka z bezpiecznym uchwytem
- Instrukcję w języku polskim
- Oryginalne opakowanie